


PUSTAK BETONOWY SZALUNKOWY MH250**Przeznaczenie i zastosowanie wyrobu budowlanego:**

Pustaki nadają się do budowy ścian fundamentowych, piwnic, ścian konstrukcyjnych, osłonowych i działowych, przenoszących obciążenia i nieprzenoszących obciążeń.

DANE TECHNICZNE I DEKLAROWANE PARAMETRY

Wymiary	600x250x200 mm
Izolacyjność akustyczna R_w^*	64 [dB]
Reakcja na ogień	A1
Waga pustaka	24 kg
Zużycie pustaków	8,33 szt./m ²
Zużycie mieszanki betonowej	150 L/m ²
Masa ściany wypełnionej betonem	550 kg/m ²
Ilość pustaków na palecie	40 szt.
Waga palety	1000 kg


**wartość dla wykończonej otynkowanej ściany*

CERTYFIKATY

Certyfikat nr 3278-03 (Inspecta FI)


Certyfikat nr 3278-03 KIWA (dawniej INSPECTA)

Certyfikat nadany przez KIWA (dawniej INSPECTA) firmie Lammin-Betoni Oy w Finlandii potwierdza że wyroby są produkowane zgodnie z normą EN 15435:2008, SFS 5692:1991.

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE**PUSTAK BETONOWY SZALUNKOWY MH250P
(PUSTAK KOŃCZĄCY)**

Wymiary	600/400x250x200 mm
Waga pustaka	25/17 kg
Ilość pustaków na palecie	20/20 szt.
Waga palety	860 kg

PUSTAK BETONOWY SZALUNKOWY MH250K



(PUSTAK NAROŻNY)

Wymiary	450x250x200 mm
Waga pustaka	17 kg
Ilość pustaków na palecie	40szt.
Waga palety	720 kg



.....
podpis osoby upoważnionej

Lammin-Betoni Oy, Paarmamäentie 8, 16900 Lammi FINLAND
www.lammi.fi